2025/11/27 22:26 1/2 TRADFRI

TRADFRI

=== INSTALLARE IL CUSTOM COMPONENT TRADFRI SU HOMEASSISTANT ===

- Scaricare tradfri da https://github.com/scipioni/iotaiuto
- Copiare la cartella tradfri in "<home assistant configuration path>/custom_components/" in questo modo verrà sovrascritto il componente tradfri con il nostro componente custom

Configurare Tradfri con home assistant:

- Togliere il coperchio del gateway e con una graffetta tenere premuto il pulsante reset per 5 secondi
- Rimuovere l'integrazione tradfri e tutte le entità tradfri da home assistant
- Se il gateway non ha tutti i 3 led accesi attendere
- Fare un restart di home assistant
- Aggiungere l'integrazione tradfri. Verrà chiesto l'ip del gateway e il codice di sicurezza scritto sul retro
- Togliere il coperchio del remote e premere velocemente 4 volte sul pulsante sul retro. Un led rosso dovrebbe lampeggiare sul remote
- Attivare l'interruttore di pairing
- Avvicinare il remote a un centimentro dal gateway e tenere premuto per 10 secondi il pulsante di pairing. Rilasciare il pulsante dopo che il led sul gateway lampeggia. Se non funziona assicurarsi di aver resettato correttamente il remote.
- Avvicinare il remote a un centimetro dalla lampada e tenere premuto il pulsante di pairing. La lampada inizierà a lampeggiare lentamente, tenere premuto ancora fino a che la lampada non lampeggia velocemente
- Disattivare l'interruttore di pairing
- Fare un restart di home assistant

Inviare comandi Tradfri dal terminale

Se la macchina usata non ha homeassistant occorre installare pytradfri

Installazione pytradfri

Installazione requisiti

```
$ sudo apt-get install automake autoconf libtool
```

Installazione libcoat

```
$ git clone --depth 1 --recursive -b dtls
https://github.com/home-assistant/libcoap.git
$ cd libcoap
$ ./autogen.sh
$ ./configure --disable-documentation --disable-shared --without-debug
```

CFLAGS="-D COAP_DEBUG_FD=stderr"

\$ make

\$ sudo make install

Installazione moduli

\$ pip3 install pytradfri

Connettersi a tradfri gateway con pytradfri (necessario per gli step successivi):

```
$ python3 -i -m pytradfri <IP>
```

Riavvio del gateway con pytradfri:

```
>>> api(gateway.reboot())
```

Reset del gateway:

```
>>> api(gateway.factory_reset())
```

Lista dei device collegati:

```
>>> api(gateway.get_devices())
```

Fare il pairing direttamente da terminale:

- Scaricare
 https://github.com/ggravlingen/pytradfri/blob/e7fa96adfd636d0e41c1e45eab2c998c775af4e8/examples/example pair.py
- Eseguire con il comando python3 example pair.py <IP>
- Se viene eseguito più volte dopo un reset occorre cancellare il file generato automaticamente chiamato "tradfristandalonepsk.conf"

From:

https://wiki.csgalileo.org/ - Galileo Labs

Permanent link:

https://wiki.csgalileo.org/projects/internetofthings/tradfri?rev=1565164608

Last update: **2019/08/07 09:56**



https://wiki.csgalileo.org/
Printed on 2025/11/27 22:26